



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Kompakt 33W 4320lm - 840 Kaltweiß |  
120x30cm - UGR <25 - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 247005                             |
| EAN                                     | 4099854004049                      |
| Herstellercode                          | 4099854004049                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellername                          | PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                              |
| Product Serie                           | PANEL COMFORT                      |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                        |
| Watt                     | 33W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                            |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4320lm                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 130                           |
| IP-Schutzklasse              | IP40 - staubgeschützt         |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule             |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme, 5-polig |
| Reflektoroberfläche          | Matt                          |
| Leistungsfaktor              | >0.90                         |
| Produkttyp                   | LED Panels                    |

## Informationen zur Leuchte

---

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 - für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                    |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +50°C                    |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Aluminium                          |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |

## Maße

---

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)           | 1195     |
| Breite (mm)          | 295      |
| Höhe (mm)            | 11       |

## Sensorinformationen

---

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

